



Multitite FCD-PU schwarz :
Extra flexibel, halogenfrei und hohe chemische Beständigkeit.

Der FCD-PU ist ein hochwertiger, leichter, sehr flexibler und halogenfreier Metallschutzschlauch für starke Temperaturunterschiede und lange Lebensdauer. Er wird im U-Bahnbau, Tunnelbau, Schienenfahrzeugbau, bei Fahrzeugen zur Personenbeförderung verwendet. Die IP 68 dichten Anaconda Verschraubungen ergeben eine hervorragende Dichtigkeit welche benötigt wird "bei beweglichen Teilen" im Schienenfahrzeugbau. Der FCD-PU wird auch wegen seiner hohen Öl- und chemischen Beständigkeit in schwieriger Umgebung montiert.

Temperaturbereich : -45 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +125 °C.

Farbe : Schwarz.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386 :

Druckfestigkeit : Klasse 3, Mittel (750 N).

Schlagfestigkeit : Klasse 3, Mittel (2 J).

Zugfestigkeit : Klasse 3, Mittel (500 N).

Dichtungsschutz : IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Material und Konstruktion :

Konstruktion : Wendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PUR.

Nach der Bauform DIN 49012 (Typ H).

Mantel-Material : Polyurethan, halogenfrei, Bleifrei gemäß RoHS. Besonders Öl, Sonnenlicht und UV beständig.



Einhackprofil

FCD-PU	Durchmesser		Biegeradius		Standard Verpackung		Klein Verpackung		Holzrolle		Gewicht (Kg/m)
	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	
NW	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Schwarz		Schwarz		Schwarz	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	10,0	14,0	40	50	50	361.312.5	-	-	-	-	0,14
16	13,0	17,0	45	60	50	361.316.5	-	-	-	-	0,17
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	17,0	21,0	58	80	50	361.320.5	-	-	-	-	0,23
25	22,0	27,0	72	100	50	361.325.5	-	-	-	-	0,38
32	29,0	36,0	98	125	25	361.332.2	-	-	-	-	0,53
40	38,0	45,0	118	160	25	361.340.2	-	-	-	-	0,71
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die dazu gehörende Verschraubungen für Multitite FCD-PU finden Sie auf Seite 2-09 bis 2-11.



Typ FCD-PU	NW	8	12	16	18	20	25	32	40	50	-	-	-
Verschraubungen	ISO	-	M12	M16	-	M20	M25	M32	M40	-	-	-	-
	PG	-	-	11 - 13,5	-	16	21	-	-	-	-	-	-
	NPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Messing vernickelte Anaconda IP68 Verschraubung für FCD-EF und FCD-PU.

Diese Messing vernickelten Anaconda IP 68 Verschraubungen können mit den Anamet FCD-EF und FCD-PU Schlauch montiert werden. Diese IP 68 dichten Anaconda Verschraubungen ergeben neben einer guten Korrosionsbeständigkeit auch einen hohen Grad an Dichtigkeit, in Kombination mit einer sauberen Montage. Die verschiedenen Versionen sind bis M25 / PG 21 mit allen Anaconda Verschraubungen kompatibel. Mit Ausnahme der geraden ISO Verschraubung, wo das Einschraubset bereits montiert ist, wird das Einschraubset extra zur Standard Anaconda Verschraubung mitgeliefert.



Material und Konstruktion :

Konstruktion : Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 5 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Dichtungskappe, Druckring, Überwurfmutter).

Material : Alle Metallteile sind Messing vernickelt, die Dichtungskappe ist aus NBR-Gummi.


Temperaturbereich : -45 °C bis 105 °C Dauertemperatur.

Schutzklasse : IP 68, (Staubdicht und Wasserdicht).

Drehbare Verschraubungen sind IP 65.


Farbe : Metallisch glänzend.

ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).




Gewinde ISO	FCD-EF/PU NW	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	31	10	22	-	20	50	812.012.5	-
M16 x 1,5	16	11,0	31	10	26	-	24	50	812.016.5	-
M20 x 1,5	20	15,0	32	10	29	-	27	50	812.020.5	-
M25 x 1,5	25	19,5	34	10	35	-	33	25	812.025.5	-
M32 x 1,5	32	26,0	37	12	47	-	44	10	812.032.5	-
M40 x 1,5	40	34,5	45	14	59	-	55	5	812.040.5	-

ISO gerade Verschraubung, drehbare Ausführung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).




Gewinde ISO	FCD-EF/PU NW	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	10,5	41	12	26	-	24	50	813.016.5	6,8
M20 x 1,5	20	13,5	43	13	29	-	27	50	813.020.5	8,6
M25 x 1,5	25	18,5	48	15	35	-	33	25	813.025.5	11,6

ISO 90° Winkel Verschraubung, Aussengewinde,
Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).




Gewinde	FCD-EF/PU	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	10,5	32	12	26	42	22	50	812.916.5	9,4
M20 x 1,5	16	10,5	33	13	26	42	22	50	812.917.5	9,6
M20 x 1,5	20	13,5	36	13	29	43	27	50	812.920.5	13,7
M25 x 1,5	25	19,0	43	15	35	48	33	25	812.925.5	16,4

ISO gerade Kabel-Schlauch-Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).




Gewinde	FCD-EF/PU	Klemm- bereich (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	16	4 - 8	57	12	26	24	18	25	812.716.5	7,8
M20 x 1,5	16	6 - 10,2	57	12	26	24	22	25	812.717.5	9,5
M20 x 1,5	20	6 - 12	59	12	29	27	22	25	812.720.5	9,7
M25 x 1,5	20	10 - 13,5	62	12	29	27	27	25	812.722.5	11,7
M32 x 1,5	25	13 - 18	70	15	35	33	34	25	812.728.5	19,6

Pg gerade Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).



Gewinde	FCD-EF/PU	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	10,5	35	12	26	-	24	50	810.011.5	5,6
Pg 13,5	16	10,5	35	12	26	-	24	50	810.013.5	5,6
Pg 16	20	13,5	37	13	29	-	27	50	810.016.5	6,3
Pg 21	25	19,0	40	15	35	-	33	25	810.021.5	8,4

Pg gerade Verschraubung, drehbare Ausführung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).



Gewinde	FCD-EF/PU	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	10,5	41	12	26	-	24	50	811.011.5	6,8
Pg 16	20	13,5	43	13	29	-	27	50	811.016.5	8,8
Pg 21	25	18,5	48	15	35	-	33	25	811.021.5	13,6


ANAMET
MULTITITE

VERSCHRAU-
BUNGEN FÜR
MULTITITE
IP 68

ANAMET
MULTITITE


VERSCHRAUBUNGEN FÜR
MULTITITE
IP 68

Pg 90° Winkel Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).




Gewinde	FCD-EF/PU	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	16	10,5	32	12	26	42	22	50	810.911.5	8,9
Pg 13,5	16	10,5	32	12	26	42	22	50	810.913.5	8,9
Pg 16	20	13,5	36	13	29	43	27	50	810.916.5	15,3
Pg 21	25	19,0	43	15	35	48	33	25	810.921.5	21,6

Pg gerade Kabel-Schlauch-Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).




Gewinde	FCD-EF/PU	Klemm- bereich (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	E	F			
Pg 11	16	5 - 10	55	10	26	24	20	25	810.711.5	9,5
Pg 13,5	20	6 - 12	57	10	29	27	22	25	810.715.5	9,7
Pg 16	20	10- 13,5	60	10	29	27	24	25	810.716.5	11,7
Pg 21	25	13 - 18	67	12	35	33	30	25	810.721.5	19,6

NPT gerade Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).



Gewinde	FCD-EF/PU	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	10,5	35	12	26	-	24	50	814.012.5	5,6
NPT 1/2"	20	13,5	37	13	29	-	27	50	814.016.5	6,2
NPT 3/4"	25	19,0	40	15	35	-	33	25	814.020.5	8,9

NPT 90° Winkel Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).



Gewinde	FCD-EF/PU	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	16	10,5	32	12	26	42	22	50	814.912.5	13,3
NPT 1/2"	20	13,5	36	13	29	43	27	50	814.916.5	14,6
NPT 3/4"	25	19,0	43	15	35	48	33	25	814.920.5	22,0