



Sealtite HCXI schwarz :
Robust, großer Temperaturbereich,
extra korrosionsbeständig.

Der HCXI-Schlauch kann bei extrem hohen und tiefen Temperaturen eingesetzt werden. Er behält dabei seine volle Biegsamkeit und der Edelstahl-Innenschlauch macht den HCXI extra korrosionsbeständig. Der HCXI-Typ wird angewendet in Zugsicherungssystemen, Offshore-Technik, Stahlwerken, Giessereien, Apparate- und Maschinenbau, ebenso für Aussenanlagen aller Art.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386 :

- Druckfestigkeit :** Klasse 4, Schwer (1250 N).
- Schlagfestigkeit :** Klasse 4, Schwer (6 J).
- Zugfestigkeit :** Klasse 4, Schwer (1000 N).
- Dichtungsschutz :** IP 67, (Staubdicht, Wasserdicht).

Material und Konstruktion :

Konstruktion : Edelstahl-Innenschlauch aus AISI-304, Einhackprofil mit Baumwollfaden, dicker, glatter thermoplastischer Mantel (TPE Material).

Mantel Spezifikation : TPE, gemäß der RoHS, Sonnenlicht und UV beständig, sehr gut geeignet für Ausseninstallation.

Temperaturbereich : -55 °c bis +145 °C, kurzfristig bis +160 °C.

Farbe : Schwarz.



Sealtite	Durchmesser		Biegeradius		Standard Verpackung		Klein Verpackung		Holzrolle		Gewicht (Kg/m)
	NW (Zoll)	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	
						Schwarz		Schwarz		Schwarz	
5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	340.012.1	10	340.012.3	-	-	0,3
1/2"	16,0	21,1	75	110	30	340.016.1	10	340.016.3	-	-	0,4
3/4"	21,0	26,4	90	140	30	340.020.1	10	340.020.3	-	-	0,6
1"	26,5	33,1	120	170	30	340.026.1	10	340.026.3	-	-	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	340.035.1	-	-	-	-	1,1

ANACONDA
SEALTITE®
SPEZIAL

SCHUTZ-
SCHLAUCH
TYP HCXI
SCHWARZ

Die Edelstahlverschraubungen für Sealtite finden Sie auf der Seite 6-05 bis 6-08. Die Standard Messing vernickelten Verschraubungen können ebenso montiert werden (siehe Kapitel 4).



Sealtite NW	Zoll	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Verschraubungen	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"