



Sealtite EF grise: Robuste, d'utilisation générale

La gaine Sealtite EF est d'emploi général. On la trouve, entre autres, dans l'appareillage, la construction de machines, les panneaux de commandes, les machines à bois, le recyclage du papier et les équipements de convoyage et de manutention.

Matériaux et construction:

Construction: gaine en acier galvanisé simple agrafage comportant un joint textile et un revêtement thermoplastique lisse (mélange PVC).

A partir du diamètre 1.1/2" la gaine est de construction double agrafage. Elle est approuvée UL à partir du diamètre 2 1/2" (gaine référence EFST/UA).

Caractéristiques du revêtement: PVC sans plomb en conformité RoHS, adapté aux installations enterrées.

Température d'utilisation: -25 °C à +70 °C, +90 °C par

intermittence.

Couleur: gris (disponible aussi en noir).

Classification en conformité NEN-EN-IEC 61386

Résistance à l'écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 67, étanche aux liquides et poussières.



Simple agrafage

Sealtite	Diamètre		Rayon de courbure		Conditionnem. Standard		Petit conditionnement		Touret		Poids (Kg/m)
	Intérieur (Pouce)	Extérieur (mm)	Statique (mm)	Dynamique (mm)	Mètre	Réf. art. Gris	Mètre	Réf. art. Gris	Mètre	Réf. art. Gris	
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	311.006.1	-	-	-	-	0,2
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	311.010.1	10	311.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	311.012.1	10	311.012.3	250	311.012.5	0,3
1/2"	16,0	21,1	75	110	60	311.016.1	10	311.016.3	150	311.016.5	0,4
3/4"	21,0	26,4	90	140	50	311.020.1	10	311.020.3	120	311.020.5	0,6
1"	26,5	33,1	120	170	30	311.026.1	10	311.026.3	90	311.026.5	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	311.035.1	10	311.035.3	60	311.035.5	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	311.040.1	-	-	45	311.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	311.050.1	-	-	30	311.050.5	2,0
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	311.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	311.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	311.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,5	630	750	7,5	311.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	850	1000	7,5	311.150.1	-	-	-	-	9,9

Raccords pour gaine Sealtite: consulter les pages 1 à 17 du chapitre 4.



Diam. Sealtite	Pouce	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Raccords	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"



**Sealtite EF noire:
Gaine universelle très robuste**

La gaine Sealtite EF est utilisée de façon générale dans de nombreux domaines. On peut citer : appareillage et équipements de machine, panneaux de commande, machines d'emballage, machines pour le recyclage du papier et équipements de manutention.

Matériaux et construction:

Construction: gaine en acier galvanisé simple agrafage comportant un joint textile et un revêtement thermoplastique lisse (mélange PVC).

A partir du diamètre 1.1/2" la gaine est de construction double agrafage. Elle est approuvée UL à partir du diamètre 2 1/2" (gaine référence EFST/UA).

Caractéristiques du revêtement: PVC sans plomb en conformité RoHS, résistant au rayonnement solaire et aux UV, adapté à une utilisation en extérieur ou pour les



installations enterrées.

Température d'utilisation: -25 °C à +70 °C, +90 °C par intermittence.

Couleur: noir (disponible aussi en gris).

Classification en conformité NEN-EN-IEC 61386

Résistance à l'écrasement: Classe 4, forte (1250 N).

Résistance aux chocs: Classe 4, forte (6 J).

Résistance à la traction: Classe 4, forte (1000 N).

Indice de protection: IP 67, étanche aux liquides et poussières.



Simple agrafage

Sealtite	Diamètre		Rayon de courbure		Conditionnem. Standard		Petit conditionnement		Touret		Poids (Kg/m)
	Intérieur	Extérieur	Statique	Dynamique	Mètre	Réf. art	Mètre	Réf. art.	Mètre	Réf. art.	
(Pouce)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Noir		Noir		Noir	
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	315.006.1	-	-	-	-	0,2
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	315.010.1	10	315.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	315.012.1	10	315.012.3	250	315.012.5	0,3
1/2"	16,0	21,1	75	110	60	315.016.1	10	315.016.3	150	315.016.5	0,4
3/4"	21,0	26,4	90	140	50	315.020.1	10	315.020.3	120	315.020.5	0,6
1"	26,5	33,1	120	170	30	315.026.1	10	315.026.3	90	315.026.5	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	30	315.035.1	10	315.035.3	60	315.035.5	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	315.040.1	-	-	45	315.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	250	300	15	315.050.1	-	-	30	315.050.5	2,0
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	315.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	315.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	315.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,6	600	750	7,5	315.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	730	1000	7,5	315.150.1	-	-	-	-	9,9

Raccords pour gaine Sealtite: consulter les pages 1 à 17 du chapitre 4.



Diam. Sealtite	Pouce	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Raccords	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"