

**ANACONDA
SEALTITE®**

**GUAINA
TIPO HC
NERA**



Sealtite HC nera: resistente alle alte e basse temperature

Il tipo HC è una guaina studiata per resistere in ambienti con presenza sia di alte e basse temperature, che di forti escursioni termiche. Campi di applicazione: trasformatori di alta potenza; segnalamento ferroviario, macchine per la lavorazione dei metalli, sistemi di controllo in centrali elettriche.

Materiali e struttura:

Struttura: Anima metallica di acciaio galvanizzato con filo di canapa passante tra le spire, aggraffatura semplice "square locked". A partire da 1.1/2" aggraffatura doppia "inter-locked".

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC speciale molto resistente alle alte e basse temperature e alle forti escursioni termiche, ben ancorato all'anima metallica. Buona resistenza agli oli e grassi e ai raggi U.V. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -45 °C a +105 °C,



con punte fino a +120 °C.

Colore: Nero.

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:

Resistenza compressione: Classe 4, Pesante (1250 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere, impermeabile).



Sealtite	Diametro		Raggio curvatura		Scatola standard		Scatola piccola		Bobina		Peso (Kg/m)
	Misure (inch)	Interno (mm)	Esterno (mm)	Statico (mm)	Dinamico (mm)	Metri	Codice Art. Nera	Metri	Codice Art. Nera	Metri	
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	317.006.1	-	-	-	-	0,2
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	317.010.1	10	317.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	317.012.1	10	317.012.3	250	317.012.5	0,3
1/2"	16,0	21,1	75	110	60	317.016.1	10	317.016.3	150	317.016.5	0,4
3/4"	21,0	26,4	90	140	50	317.020.1	10	317.020.3	120	317.020.5	0,6
1"	26,5	33,1	120	170	30	317.026.1	10	317.026.3	90	317.026.5	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	317.035.1	10	317.035.3	60	317.035.5	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	317.040.1	-	-	45	317.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	317.050.1	-	-	30	317.050.5	2,0

* Disponibile anche con anima metallica in acciaio inox (vedi capitolo 6, tipo HCl e HCl 316).

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 4 (da pag. 1 a pag. 17).



Misura Sealtite	Inch	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Raccordi	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"