



**Sealtite CNP oranje:
Vol-kunststof, robuust, UL & CSA
gekeurd (type A).**

Type CNP is zeer slijtvast en is geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden en frequente bewegingen. Type CNP is uitermate geschikt voor machines en installaties die naar landen buiten Europa worden geëxporteerd. Dit type beschermingslang wordt veelal gebruikt in de treinbouw, in rail-signaleringsystemen, in de machine- en apparatenbouw, in de papierindustrie en in de voedingsmiddelenindustrie.

Materiaal en constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC compound) binnenslang, met nylon omvlechting versterkte thermoplastische buitenmantel (PVC compound).

Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS, met nylon omvlechting versterkt, zowel in- als uitwendig glad, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en vetten.

Speciale keuren: UL-1660, type A (file # E 75863) en CSA

C22.2 (file # 15275).

Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C kortstondig tot +80 °C. Voor CSA geldt -18 °C tot +75 °C.

Kleur: oranje (grijs ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).

Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Nylon versterkt
PVC

Sealtite Maat	Diameter		Buigradius		Standaard verpakking		Kleine verpakking		Haspel		Gewicht (Kg/m)
	Binnen (Inch)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	
3/8"	12,6	19,4	70	100	76	321.012.1	-	-	-	-	-
1/2"	16,1	23,4	90	125	60	321.016.1	-	-	-	-	-
3/4"	21,0	29,5	115	160	53	321.020.1	-	-	-	-	-
1"	26,5	36,3	170	200	30	321.026.1	-	-	-	-	-
1.1/4"	35,1	46,0	200	240	15	321.035.1	-	-	-	-	-
1.1/2"	40,7	52,4	230	290	15	321.040.1	-	-	-	-	-
2"	52,4	66,6	260	350	15	321.050.1	-	-	-	-	-

De bijpassende koppelingen voor Sealtite CNP zijn genoemd op de pagina's 8-04 & 8-05.



Maat Sealtite	Inch	-	-	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-
Koppelingen	ISO	-	-	M16	M20	M25	M32	M40	M50-M63	M63	-	-	-
	PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-

ANAMET KUNSTSTOF SLANGEN

BESCHERM SLANG TYPE CNP GRIJS



Sealtite CNP grijs: Vol-kunststof, robuust, UL & CSA gekeurd (type A).

Type CNP is zeer slijtvast en is geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden en frequente bewegingen. Type CNP is uitermate geschikt voor machines en installaties die naar landen buiten Europa worden geëxporteerd. Dit type beschermerslang wordt veelal gebruikt in de treinbouw, in rail-signaleringsystemen, in de machine- en apparatenbouw, in de papierindustrie en in de voedingsmiddelenindustrie.

Materiaal en constructie:

Constructie: Gladde thermoplastische kunststof (PVC compound) binnenslang, met nylon omvlechting versterkte thermoplastische buitenmantel (PVC compound).

Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS, met nylon omvlechting versterkt, zowel in- als uitwendig glad, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is bestand tegen olie en vetten.

Speciale keuren: UL-1660, type A (file # E 75863) en CSA



C22.2 (file # 15275).

Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C kortstondig tot +80 °C. Voor CSA geldt -18 °C tot +75 °C.

Kleur: Grijs (oranje ook beschikbaar).

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressie bestendigheid: Klasse 1, zeer licht (125 N).

Impact bestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).

Trek bestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Nylon versterkt
PVC

Sealtite	Diameter		Buigradius		Standaard verpakking		Kleine verpakking		Haspel		Gewicht (Kg/m)	
	Maat (Inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter		Artikel Nr.
						Grijs			Grijs		Grijs	
3/8"	12,6	19,4	70	100	76	313.012.1	-	-	-	-	-	-
1/2"	16,1	23,4	90	125	60	313.016.1	-	-	-	-	-	-
3/4"	21,0	29,5	115	160	53	313.020.1	-	-	-	-	-	-
1"	26,5	36,3	170	200	30	313.026.1	-	-	-	-	-	-
1.1/4"	35,1	46,0	200	240	15	313.035.1	-	-	-	-	-	-
1.1/2"	40,7	52,4	230	290	15	313.040.1	-	-	-	-	-	-
2"	52,4	66,6	260	350	15	313.050.1	-	-	-	-	-	-

De bijpassende koppelingen voor Sealtite CNP zijn genoemd op de pagina's 8-04 & 8-05.



Maat Sealtite	Inch	-	-	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-
Koppelingen	ISO	-	-	M16	M20	M25	M32	M40	M50-M63	M63	-	-	-
	PG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-



Anamet galvaniseerd stalen koppelingen voor Sealtite type CNP.

De galvaniseerd stalen Anamet koppeling is een standaard koppeling voor een robuuste volkunststof slang, zoals de Sealtite CNP. Vanwege de UL & CSA keuringen zijn de koppelingen ook geschikt voor export naar landen buiten Europa.



Materiaal en constructie:

Constructie: galvaniseerd stalen koppeling, bestaande uit 3 delen (wartelmoer, aardingshuls en huis).


Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van galvaniseerd staal. De aardingshuls en het inzetstuk zijn van polyamide PA 6 (wit voor NPT).

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 °C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).


Kleur: Metaalkleurig.

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, galvaniseerd staal (inclusief NPT contra-moer).



Draad NPT	Sealtite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	55	15	27	-	-	25	298.312.0	-
NPT 1/2"	1/2"	14	66	15	32	-	-	25	298.316.0	-
NPT 3/4"	3/4"	18	66	15	39	-	-	25	298.320.0	-
NPT 1"	1"	25	73	18	45	-	-	5	298.326.0	-
NPT 1.1/4"	1.1/4"	34	87	19	59	-	-	5	298.335.0	-
NPT 1.1/2"	1.1/2"	39	87	19	67	-	-	2	298.340.0	-
NPT 2"	2"	50	101	19	82	-	-	1	298.350.0	-

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, galvaniseerd staal (inclusief NPT contra-moer).



Draad NPT	Sealtite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	3/8"	11	32	15	29	52	-	25	298.712.0	-
NPT 1/2"	1/2"	14	33	15	33	60	-	25	298.716.0	-
NPT 3/4"	3/4"	18	37	15	41	64	-	25	298.720.0	-
NPT 1"	1"	25	44	18	49	70	-	5	298.726.0	-
NPT 1.1/4"	1.1/4"	34	50	19	61	88	-	5	298.735.0	-
NPT 1.1/2"	1.1/2"	39	57	19	71	91	-	2	298.740.0	-
NPT 2"	2"	50	64	19	86	112	-	1	298.750.0	-

ANAMET
KUNSTSTOF
SLANGEN

KOPPELINGEN
VOOR
TYPE CNP
IP 67



Anaconda roestvaststalen koppelingen voor Sealtite CNP.

Deze roestvaststalen Anaconda koppeling is corrosiebestendig in combinatie met een mooie vormgeving. Zij is speciaal ontworpen voor toepassingen waarin hoge eisen worden gesteld betreffende hygiëne. Zij wordt veel gebruikt in de farmaceutische- en in de voedingsmiddelenindustrie.



Materiaal en constructie:

Constructie: Roestvaststalen (AISI-303) koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis).


Materiaal: Wartelmoer, klemring en huis zijn van roestvast staal (AISI-303), de aardingshuls is van PA 6.

Temperatuurbereik: -45 ° C tot +105 ° C continu.

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).


Kleur: Metaalkleurig.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal (AISI-303).



Draad ISO	Sealtite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	3/8"	10,5	37	13	30	-	-	50	828.016.9	-
M20 x 1,5	1/2"	13,5	42	13	36	-	-	50	828.020.9	-
M25 x 1,5	3/4"	18,0	44	15	41	-	-	25	828.025.9	-
M32 x 1,5	1"	24,5	48	15	50	-	-	10	828.032.9	-
M40 x 1,5	1.1/4"	33,5	57	16	60	-	-	5	828.040.9	-
M50 x 1,5	1.1/2"	38,5	64	19	66	-	-	5	828.050.9	-
M63 x 1,5	1.1/2"	38,5	64	19	81	-	-	4	828.060.9	-
M63 x 1,5	2"	49,5	75	19	81	-	-	4	828.063.9	-

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal (AISI-303).



Draad NPT	Sealtite Maat (inch)	Doorlaat Min. (mm)	Afmetingen in mm					Standaard Verpakking	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
1/2"	3/8"	10,5	37	13	30	-	-	50	830.012.9	-
1/2"	1/2"	13,5	42	13	36	-	-	50	830.016.9	-
3/4"	3/4"	18,0	44	15	41	-	-	25	830.020.9	-
1"	1"	24,5	48	15	50	-	-	10	830.026.9	-
1.1/4"	1.1/4"	33,5	57	16	60	-	-	5	830.035.9	-
1.1/2"	1.1/2"	38,5	64	19	66	-	-	5	830.040.9	-
2"	2"	49,5	75	19	81	-	-	4	830.050.9	-

ANAMET
KUNSTSTOF
SLANGEN

KOPPELINGEN
VOOR
TYPE CNP
IP 67