

Sealtite EF grijs:
Robuust, voor universeel gebruik.

Sealtite type EF wordt voor vele toepassingen gebruikt. Type EF wordt o.a. toegepast in de apparaten- en machinebouw, aansluitpanelen, verpakkingsmachines, machines voor de papierrecyclingsindustrie en diverse interne transportsystemen.

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).
Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).
Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).


Materiaal & constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, "square-locked" profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een "fully inter-locked" profiel toegepast. Vanaf 2.1/2" heeft de slang een UL keur (type EFST / UA).

Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, geschikt voor toepassingen ondergronds.

Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C.

Kleur: Grijs (zwart is eveneens leverbaar).



Sealtite	Diameter		Buigradius		Standaard verpakking		Kleine verpakking		Haspel		Gewicht (Kg/m)
	Maat (Inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Grijs	Meter	Artikel Nr. Grijs	Meter	
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	311.006.1	-	-	-	-	0,2
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	311.010.1	10	311.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	311.012.1	10	311.012.3	250	311.012.5	0,3
1/2"	16,0	21,1	75	110	60	311.016.1	10	311.016.3	150	311.016.5	0,4
3/4"	21,0	26,4	90	140	50	311.020.1	10	311.020.3	120	311.020.5	0,6
1"	26,5	33,1	120	170	30	311.026.1	10	311.026.3	90	311.026.5	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	30	311.035.1	10	311.035.3	60	311.035.5	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	311.040.1	-	-	45	311.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	210	300	15	311.050.1	-	-	30	311.050.5	2,0
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	311.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	311.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	311.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,5	630	750	7,5	311.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	850	1000	7,5	311.150.1	-	-	-	-	9,9

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 4, pagina's 1 t/m 17.



Maat Sealtite	Inch	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Koppelingen	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

**ANACONDA
SEALTITE®**

**BESCHERM-
SLANG
TYPE EF
ZWART**



**Sealtite EF zwart:
Robuust, voor universeel gebruik.**

Sealtite type EF wordt voor vele toepassingen gebruikt. Type EF wordt o.a. toegepast in de apparaten- en machinebouw, aansluitpanelen, verpakkingsmachines, machines voor de papierrecyclingsindustrie en diverse interne transportsystemen.

Materiaal & constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, "square-locked" profiel met koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een "fully inter-locked" profiel toegepast. Vanaf 2.1/2" heeft de slang een UL keur (type EFST / UA).

Mantelspecificaties: PVC, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen ondergronds.

Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C.

Kleur: Zwart (grijs is eveneens leverbaar).




Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).



Sealtite	Diameter		Buigradius		Standaard verpakking		Kleine verpakking		Haspel		Gewicht (Kg/m)
	Maat (Inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Zwart	Meter	Artikel Nr. Zwart	Meter	
1/4"	6,4	11,5	40	50	50	315.006.1	-	-	-	-	0,2
5/16"	10,1	14,4	50	65	50	315.010.1	10	315.010.3	-	-	0,2
3/8"	12,6	17,8	60	85	75	315.012.1	10	315.012.3	250	315.012.5	0,3
1/2"	16,0	21,1	75	110	60	315.016.1	10	315.016.3	150	315.016.5	0,4
3/4"	21,0	26,4	90	140	50	315.020.1	10	315.020.3	120	315.020.5	0,6
1"	26,5	33,1	120	170	30	315.026.1	10	315.026.3	90	315.026.5	0,8
1.1/4"	35,1	41,8	150	215	30	315.035.1	10	315.035.3	60	315.035.5	1,1
1.1/2"	40,3	47,8	200	250	15	315.040.1	-	-	45	315.040.5	1,5
2"	51,6	59,9	250	300	15	315.050.1	-	-	30	315.050.5	2,0
2.1/2"	63,3	72,6	280	375	7,5	315.063.1	-	-	-	-	2,8
3"	78,4	88,4	425	530	7,5	315.075.1	-	-	-	-	3,7
4"	102,1	113,8	490	600	7,5	315.100.1	-	-	-	-	4,9
5"	127,1	140,6	600	750	7,5	315.125.1	-	-	-	-	7,9
6"	153,5	167,5	730	1000	7,5	315.150.1	-	-	-	-	9,9

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 4, pagina's 1 t/m 17.



Maat Sealtite	Inch	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Koppelingen	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"